



Kalk- & Zementschleier Entferner

BNL1 ist ein Fassadenreiniger. Mit diesem Produkt können alle Arten von zement- und kalkgebundenen Verschmutzungen wie Zementschleier, Flecken, weiße Ablagerungen und Calciumcarbonat entfernt werden. Insbesondere Farbunterschiede und Schleierbildungen, die durch Fugarbeiten entstanden sind, können entfernt werden. Die zu behandelnde Oberfläche kann direkt behandelt werden, ohne vorher nass zu machen; am besten unverdünnt. Das Produkt ist gebrauchsfertig.

Anwendung

Es eignet sich hervorragend für die Reinigung von Mauerwerk und Fassaden, sowie von zementgebundenen Fugenmörteln. Ist ein guter Ersatz für Salzsäure und Phosphorsäure.

Eigenschaften & Vorteile

- Einzigartige Formel
- Auf der Basis von u.a. Amidosulfonsäure
- Frei von Salzsäure und Phosphorsäure
- Verursacht keine Grünverfärbung
- Sicher in der Handhabung und nahezu geruchsneutral
- Kann bei einer Temperatur von 2°C oder höher verarbeitet werden.
- Unverdünnter Einsatz für beste Ergebnisse

Anwendung

Das Produkt ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt aufgetragen, um beste Ergebnisse zu erzielen. Mit einem Pinsel oder einer Niederdruckspritze mit einem Flüssigreiniger auftragen und vorzugsweise nicht sprühen. Das Mittel reagiert mit dem weißen Ausschlag, indem es sprudelt. Wiederholen Sie die Behandlung, bis Sie keine Reaktion mehr sehen. Vorzugsweise nach der Behandlung die Fassade mit kaltem Wasser abspülen. Schützen Sie Pflanzen, Sträucher, Autos, Fenster, Rahmen und andere unbehandelte Bereiche mit einer Kunststoffabdeckung vor dem Kontakt mit dem Produkt. Nach Gebrauch die Verpackung gut verschließen. Tragen Sie immer Handschuhe und Schutzbrille. Tragen Sie das Produkt immer zuerst auf eine Probeoberfläche auf, um eventuell schädliche Auswirkungen zu testen.



Produkteigenschaften

Basis	Mischung aus organischen Säuren mit wesentlichen Bestandteil Amidosulfonsäure
Komponenten	1
Lösemittel	Wasser
Farbe	Hell farblos
Art Gewicht	ca. 1,05 g/cm ³ at +20°C
pH-Wert	ca. 0,3-1,0 bij +20°C
Viskosität	ca. 1,5 mm ² /Sek. dynamisch bei +20°
Flammpunkt	Nicht brennbar
Kondition	Flüssig
Lagerung	Im geschlossener Originlaverpackung über +5°C aufbewahren Vor Sonne, Frost und extremen Temperaturen schützen
Verpackung	10 L Kanister, 200 L Fässer und 1.000 L IBC-Sammelbehälter
Entfernung	VNach Lokal/Regional/Regional/Regionen Nationalen Vorschriften
Haltbarkeit	24 Monate ab Herstellungsdatum bei +5°C tot +30°C

Alle Angaben in diesem Produktdatenblatt entsprechen dem aktuellen Stand der Entwicklung und den Kenntnissen der Gevel-Produkte Benelux. Sie dienen lediglich als Richtlinie für die Verarbeitung, Anwendung und Eigenschaften des Produktes. Daraus können keine rechtlichen Verpflichtungen hinsichtlich der Eigenschaften des Produktes abgeleitet werden. Im Übrigen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Lieferbedingungen. Änderungen vorbehalten.

PIB BNL1 NL 12-201

Gevelproducten Benelux handelt unter dem Namen BNL Bedrijven Groep B.V.